

Fu MHD 5316 16CH

MHD DVR



Key features

- เครื่องบันทึก MHD รองรับกล้องได้สูงสุดจำนวน 16 กล้อง
- ระบบ Tribrid รองรับกล้อง AHD , Analog , HDTV (2015) เฉพาะกล้องที่มีความละเอียด 2 ล้าน
- ใช้สาย RG6 แบบเดิม ในการรับ-ส่งสัญญาณภาพ , เสียง , Control
- ระบบการบีบอัดข้อมูลแบบ H.264 เมนูภาษาไทย / อังกฤษ
- บันทึกความละเอียดสูงสุด 1080P-H Frame rate Full frame Max Bite rate 4 MB/s ทุกช่อง
- Resolution Output 1920x1080P@60Hz ผ่าน HDMI , VGA
- ฟังก์ชัน Motion Detection / Video Lost / E-mail / 3G / FTP / PPPoE
- เล่น Play Back ดูภาพย้อนหลังสูงสุดพร้อมกันได้จำนวน 4 ช่อง
- พอร์ต Audio In 2 , Out 1 , 2 USB , RS-485 , LAN 10/100 Network Interface
- Export backup file นามสกุล AVI
- 16 Channel รองรับ Harddisk 2 SATA Interface (Max HDD 12 TB)
- App Mobile สำหรับดูผ่านมือถือ IP Pro สำหรับระบบ Andriod สำหรับระบบ iOS ใช้ App EseeCloud

Rear Panel

Fu MHD 5316 16CH



Model		Fu MHD 5316 16CH
System	Video compression	H.264
	Analog,HD-TVI, AHD	16 CH.
	Operating system	Embedded LINUX operating system
	System resource	Multi-channel real-time recording synchronously, multi-channel real-time playback, multi-channel multi-user network operation, USB back up.
Video	Video Standard	PAL / NTSC (1080N)
	Image encode	H.264 (Main Profile)
	Capture function	YES
	Monitor quality	Monitor : D1; VGA & HDMI : (1920*1080,1280*1024,1280*720,1024*768)
	Playback quality	1080N/720P
	Encode capability	16ch 1080N@25fps
	Decode capability	4ch 1080N@25fps
	Multi-Input (ONVIF 2.8)	Analogue : 16ch 1080N Analog + Network HD : 1080N (AHD-NH) *4+720P (network) *4 Network : 16*720P (network)
Audio	Audio compression	G.711A
Record and playback	Record mode	Manual, alarm, motion detection, timing
	Local playback	1--4ch (local mode)
	Video search	Time, date, event, channel search
Storage and back up	Space Usage	Video 720P : 10G--42G/day*channel, 1080P : 20G--80G/day*channel, Audio 691.2M/day *channel
	Video storage	Local Hard Disk , Network
	Back up mode	Network backup , USB portable HDD
Interface	Video input	16ch BNC(1.0Vp-p,75Ω)
	Video output	1ch CVBS, 1ch VGA, 1ch HDMI
	Audio input	6ch RCA (200-2800mV,30KΩ)
	Audio output	1ch RCA (200-3000mV,5KΩ)/1ch HDMI audio output
	Alarm input	No (optional 4)
	Alarm output	No (optional 1)
	Network port	1*RJ45 10/100 Base-T self-adaptive Ethernet port
	PTZ control	1*RS485 port, Support more than 20 kinds protocols.
	USB port	Support USB 2.0 port
	HDD port	Accommodates 1 SATA HDDs (Maximum support two, each of the maximum support 12TB)
Remote	CMS	CMS Software for multiple DVR (up to 255 DVR simultaneously)
	Browser	Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari
	Live Audio	YES
	On-line user	Max. 10
	Mobile Surveillance	YES (supporting iPad, iPhone & Android;iPad, iPhone, Andriod remote playback)
	Network Protocol	DHCP, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP authority, 3G, Wireless settings
	Power Source (±10%)	DC 12V / 5A
Others	Power Consumption (±10%)	<10W (without HDD)
	Operating Temperature	0°C ~ +55°C
	Dimensions (mm) **	325mm(L)* 245mm(W)* 52mm(H)
	System Recovery	System auto recovery after power failure